

- Type 10KHZ



**Power Rating Range ( $P_{20}$ ) from 40 to 90kW**

Trasformatori tipo "10KHZ" con frequenza di lavoro a 10'000Hz

Type "10KHZ" Transformers with working frequency of 10'000Hz

Type	Nominal rectified voltage - $U_{2d}$ (V)	Max. mechanical dimensions $W \times H \times D$ (mm)	Mounting hole distances (mm)	Minimum permanent output current $I_{2p}$ (kA)	Output power at 20% duty factor $P_{20}$ (kW)	Approx. weight (kg)	Colour
10KHZ	3	106 x 150 x 220	80	6	40	8	aluminium
10KHZ	12	100 x 105 x 250	110	2,8	75	6	aluminium
10KHZ	13	106 x 150 x 260	120	3	87	12	aluminium

Standard accessories :

- Primary, Secondary, Rectifier NC Thermostats
- Output Current Sensing Coil, where prescribed of related standards

Accessori di serie :

- Termostati per avvolgimento primario, secondario e gruppo di raddrizzamento
- Bobina di misura della corrente secondaria, dove prevista dalle relative norme.

Special accessories on request :

- Embedded Temperature Sensor
- Output Voltage Sensing Wires
- Resistance or Fuse
- Tap Switch
- Primary Protection Cover IP55
- Multi Contact Primary Circuit Connectors
- Bus Distributor Box

Accessori speciali su richiesta :

- Sensori di temperatura incorporati
- Fili per il rilevamento della tensione d'uscita
- Resistenze o fusibili
- Commutatore
- Scatola di protezione lato primario del trasformatore IP55
- Connettori Multi Contact per il circuito primario del trasformatore
- Scatola di distribuzione Bus